

125 series-05  
アジャスタブルダウンライト Standard



- COB LED 40000時間(平均寿命)  
 ■ 枠 アルミダイカスト 塗装  
 ■ 本体 アルミダイカスト 塗装  
 ■ コーン アルミダイカスト 塗装  
 ■ ミラー アルミ 鏡面
- 45° 首振り角  
 350° 回転角  
 光源寿命 40000h  
 断熱材 施工不可

TYPE-42

非調光	消費電力: 49.5W
本体価格	¥27,000
TZ-8736 (100/200/242V)	¥13,000
セット価格	¥40,000

PWM調光	消費電力: 50.0W
本体価格	¥27,000
TZ-8742K (100/200/242V)	¥17,000
セット価格	¥44,000

TYPE-33

非調光	消費電力: 40.4W
本体価格	¥26,000
TZ-8734 (100/200/242V)	¥11,500
セット価格	¥37,500

PWM調光	消費電力: 40.6W
本体価格	¥26,000
TZ-8741K (100/200/242V)	¥15,500
セット価格	¥41,500


TYPE-22

非調光	消費電力: 26.1W	位相調光	消費電力: 28.9W
本体価格	¥25,000	本体価格	¥25,000
TZ-8728 (100/200/242V)	¥9,500	TZ-8758K (100V専用)	¥14,000
セット価格	¥34,500	セット価格	¥39,000

PWM調光	消費電力: 26.6W
本体価格	¥25,000
TZ-8746K (100/200/242V)	¥13,000
セット価格	¥38,000


1/2照度角 12° Ra93

- 2700K TLD05-77011H(W/B)
- 3000K TLD05-77012H(W/B)
- 3500K TLD05-77013H(W/B)




1/2照度角 12° Ra93

- 2700K TLD05-76011H(W/B)
- 3000K TLD05-76012H(W/B)
- 3500K TLD05-76013H(W/B)




1/2照度角 12° Ra93

- 2700K TLD05-74011H(W/B)
- 3000K TLD05-74012H(W/B)
- 3500K TLD05-74013H(W/B)




1/2照度角 19° Ra93

- 2700K TLD05-77021H(W/B)
- 3000K TLD05-77022H(W/B)
- 3500K TLD05-77023H(W/B)




1/2照度角 19° Ra93

- 2700K TLD05-76021H(W/B)
- 3000K TLD05-76022H(W/B)
- 3500K TLD05-76023H(W/B)




1/2照度角 19° Ra93

- 2700K TLD05-74021H(W/B)
- 3000K TLD05-74022H(W/B)
- 3500K TLD05-74023H(W/B)




1/2照度角 28° Ra93

- 2700K TLD05-77031H(W/B)
- 3000K TLD05-77032H(W/B)
- 3500K TLD05-77033H(W/B)




1/2照度角 28° Ra93

- 2700K TLD05-76031H(W/B)
- 3000K TLD05-76032H(W/B)
- 3500K TLD05-76033H(W/B)




1/2照度角 28° Ra93

- 2700K TLD05-74031H(W/B)
- 3000K TLD05-74032H(W/B)
- 3500K TLD05-74033H(W/B)




1/2照度角 39° Ra93

- 2700K TLD05-77041H(W/B)
- 3000K TLD05-77042H(W/B)
- 3500K TLD05-77043H(W/B)





1/2照度角 39° Ra93

- 2700K TLD05-76041H(W/B)
- 3000K TLD05-76042H(W/B)
- 3500K TLD05-76043H(W/B)




1/2照度角 39° Ra93


- 2700K TLD05-74041H(W/B)
- 3000K TLD05-74042H(W/B)
- 3500K TLD05-74043H(W/B)



TZ-8736 非調光 L=229・W=53・H=44  
 TZ-8742K PWM L=267・W=63・H=46



TZ-8734 非調光 L=229・W=53・H=44  
 TZ-8741K PWM L=267・W=63・H=46



TZ-8728 非調光 L=206・W=51・H=41  
 TZ-8746K PWM L=228・W=63・H=46  
 TZ-8758K 位相 L=229・W=53・H=44

- Option
- フラットフィルタ ¥1,500
  - テフロンレンズ ¥3,300
  - ハニカムカバー ¥3,300
  - フード (テフロンレンズ/ハニカムカバー用) ¥2,800

適合調光器 ■PWM調光 全種類 NQ21595/NQ21592  
 NQ21585/NQ21582  
 ■位相調光 TZ-8758K 弊社へお問合せください