

60

01-series Mini Maru

ベースダウンライト TYPE-GC40<グレアカットアングル40°>



- COB LED
- | | | |
|-------|-------|---------|
| ■ 枠 | ダイカスト | 塗装 |
| ■ 本体 | ダイカスト | 塗装 |
| ■ コーン | アルミ | クローム/塗装 |
| ■ ミラー | アルミ | 鏡面 |

Glare Cut40°

光源寿命40000h

断熱材施工不可


TYPE-13



H137

• Φ67 •

0.31kg



H

W

L

TZ-8725

TZ-8755

非調光 L=175・W=48・H=42

位 相 L=175・W=40・H=34


TYPE-7



H92

• Φ67 •

0.23kg



H

W

L

TZ-8732

TZ-8754

非調光 L=165・W=40・H=30

位 相 L=175・W=40・H=34

TYPE-13

本体価格
¥16,500

		消費電力	電源装置価格	セット価格
非調光 100/200/242V	TZ-8725	15.3W	¥6,500	¥23,000
PWM調光	-			
位相調光 100V専用	TZ-8755	16.6W	¥10,000	¥26,500


1/2照度角 16° Ra97

mirror cone

- 2700K TLD01-524511H(W/B)
- 3000K TLD01-524512H(W/B)
- 3500K TLD01-524513H(W/B)

black cone

- 2700K TLD01-524811HB
- 3000K TLD01-524812HB
- 3500K TLD01-524813HB




1/2照度角 23° Ra97

mirror cone

- 2700K TLD01-524521H(W/B)
- 3000K TLD01-524522H(W/B)
- 3500K TLD01-524523H(W/B)

black cone

- 2700K TLD01-524821HB
- 3000K TLD01-524822HB
- 3500K TLD01-524823HB




1/2照度角 31° Ra97

mirror cone

- 2700K TLD01-524531H(W/B)
- 3000K TLD01-524532H(W/B)
- 3500K TLD01-524533H(W/B)

black cone

- 2700K TLD01-524831HB
- 3000K TLD01-524832HB
- 3500K TLD01-524833HB



TYPE-7

本体価格
¥16,000

		消費電力	電源装置価格	セット価格
非調光 100V専用	TZ-8732	8.4W	¥6,000	¥22,000
PWM調光	-			
位相調光 100V専用	TZ-8754	10.2W	¥9,500	¥25,500


1/2照度角 16° Ra97

mirror cone

- 2700K TLD01-514511H(W/B)
- 3000K TLD01-514512H(W/B)
- 3500K TLD01-514513H(W/B)

black cone

- 2700K TLD01-514811HB
- 3000K TLD01-514812HB
- 3500K TLD01-514813HB




1/2照度角 23° Ra97

mirror cone

- 2700K TLD01-514521H(W/B)
- 3000K TLD01-514522H(W/B)
- 3500K TLD01-514523H(W/B)

black cone

- 2700K TLD01-514821HB
- 3000K TLD01-514822HB
- 3500K TLD01-514823HB




1/2照度角 31° Ra97

mirror cone

- 2700K TLD01-514531H(W/B)
- 3000K TLD01-514532H(W/B)
- 3500K TLD01-514533H(W/B)

black cone

- 2700K TLD01-514831HB
- 3000K TLD01-514832HB
- 3500K TLD01-514833HB



※ 2400K/4000Kは受注対応品 ※ P23掲載のトリムス/スリッパフレームには装着できませんのでご注意ください。

※ 型番の見方、適合調光器はP97-P98をご参照ください

60

01-series

Mini Maru

ベースダウンライト TYPE-GC30<グレアカットアングル30°>



60


01-series Mini Maru

ベースダウンライト TYPE-GC20<グレアカットアングル20°>




COB LED		
■ 枠	ダイカスト	塗装
■ 本体	ダイカスト	塗装
■ コーン	アルミ	クローム/塗装
■ ミラー	アルミ	鏡面
Glare Cut20°	光源寿命 40000h	断熱材 施工不可

TYPE-13

	H94				
•Φ67•	0.23kg	W	L	TZ-8725	非調光 L=175・W=48・H=42
				TZ-8755	位 相 L=175・W=40・H=34

TYPE-7


	H49				
•Φ67•	0.15kg	W	L	TZ-8732	非調光 L=165・W=40・H=30
				TZ-8754	位 相 L=175・W=40・H=34


TYPE-13


本体価格				
¥15,000				
		消費電力	電源装置価格	セット価格
非調光 100/200/242V	TZ-8725	14.8W	¥6,500	¥21,500

PWM調光	-			
-------	---	--	--	--

位相調光 100V専用	TZ-8755	15.4W	¥10,000	¥25,000
-------------	---------	-------	---------	---------

mirror cone					
1/2照度角 47° Ra93					
■ 2700K TLD01-522551H(W/B)					
■ 3000K TLD01-522552H(W/B)					
■ 3500K TLD01-522553H(W/B)					
					
定格光束(lm)		821	776	861	
効率 (lm/W)		55.4	52.4	58.1	

white cone					
1/2照度角 47° Ra93					
■ 2700K TLD01-522751HW					
■ 3000K TLD01-522752HW					
■ 3500K TLD01-522753HW					
					
定格光束(lm)		821	776	861	
効率 (lm/W)		55.4	52.4	58.1	


black cone					
1/2照度角 47° Ra93					
■ 2700K TLD01-522851HB					
■ 3000K TLD01-522852HB					
■ 3500K TLD01-522853HB					
					
定格光束(lm)		821	776	861	
効率 (lm/W)		55.4	52.4	58.1	


TYPE-7


本体価格				
¥14,500				
		消費電力	電源装置価格	セット価格
非調光 100V専用	TZ-8732	8.2W	¥6,000	¥20,500

PWM調光	-			
-------	---	--	--	--

位相調光 100V専用	TZ-8754	9.6W	¥9,500	¥24,000
-------------	---------	------	--------	---------

mirror cone					
1/2照度角 47° Ra93					
■ 2700K TLD01-512551H(W/B)					
■ 3000K TLD01-512552H(W/B)					
■ 3500K TLD01-512553H(W/B)					
					
定格光束(lm)		459	434	481	
効率 (lm/W)		55.9	52.9	58.6	

white cone					
1/2照度角 47° Ra93					
■ 2700K TLD01-512751HW					
■ 3000K TLD01-512752HW					
■ 3500K TLD01-512753HW					
					
定格光束(lm)		459	434	481	
効率 (lm/W)		55.9	52.9	58.6	

black cone					
1/2照度角 47° Ra93					
■ 2700K TLD01-512851HB					
■ 3000K TLD01-512852HB					
■ 3500K TLD01-512853HB					
					
定格光束(lm)		459	434	481	
効率 (lm/W)		55.9	52.9	58.6	

※ 4000Kは受注対応品 ※ P23掲載のトリム/スクリーンには装着できませんのでご注意ください。

※ 型番の見方、適合調光器はP97-P98をご参照ください