

60

01-series Mini Maru

アジャスタブルダウンライト TYPE-S



COB LED		
■ 枠	ダイカスト	塗装
■ 本体	ダイカスト	塗装
■ コーン	ダイカスト	塗装
■ ミラー	アルミ	鏡面
30° 首振り角	360° 回転角	光源寿命 40000h
		断熱材 施工不可

TYPE-13

	H105		H		
・Φ67・	0.28kg	W	L	TZ-8725	非調光 L=175・W=48・H=42
				TZ-8755	位 相 L=175・W=40・H=34

TYPE-7

	H60		H		
・Φ67・	0.20kg	W	L	TZ-8732	非調光 L=165・W=40・H=30
				TZ-8754	位 相 L=175・W=40・H=34

Option

■ ガラス	価 格		
	フラットガラス		
AD01-FG	¥2,300	★	
	ディフュージョンガラス		
AD01-DFG	¥2,300	★	
	スプレッドガラス		
AD01-SG	¥2,500	★	
■ フィルター			
	フラットフィルター		
AD01-F	¥800	-	
	ディフュージョンシート		
AD01-DFS	¥1,300	-	
	スプレッドシート※1		
AD01-SF	¥2,500	★	
透明ガラスと組み合わせて装着<セット価格>			
	ハニカムルーバー		
AD01-HL	¥6,500	★	
	フード		
AD01-Z(W/B)	¥1,800	-	

★記載のワッショはフードが別途必要です。

※1 スプレッドシートは反射板/透明ガラス/スプレッドシート/フードの順番で装着

※ 2400K/4000Kは受注対応品

※型番の見方、適合調光器はP97-P98をご参照ください

TYPE-13


本体価格

¥15,000

		消費電力	電源装置価格	セット価格
非調光 100/200/242V	TZ-8725	15.3W	¥6,500	¥21,500
PWM調光	-			
位相調光 100V専用	TZ-8755	16.6W	¥10,000	¥25,000


1/2照度角 13° Ra97

- 2700K TLD01-72511H(W/B)
- 3000K TLD01-72512H(W/B)
- 3500K TLD01-72513H(W/B)




1/2照度角 22° Ra97

- 2700K TLD01-72521H(W/B)
- 3000K TLD01-72522H(W/B)
- 3500K TLD01-72523H(W/B)



1/2照度角 32° Ra97

- 2700K TLD01-72531H(W/B)
- 3000K TLD01-72532H(W/B)
- 3500K TLD01-72533H(W/B)



TYPE-7


本体価格

¥14,500

		消費電力	電源装置価格	セット価格
非調光 100V専用	TZ-8732	8.4W	¥6,000	¥20,500
PWM調光	-			
位相調光 100V専用	TZ-8754	10.2W	¥9,500	¥24,000


1/2照度角 13° Ra97

- 2700K TLD01-71511H(W/B)
- 3000K TLD01-71512H(W/B)
- 3500K TLD01-71513H(W/B)




1/2照度角 22° Ra97

- 2700K TLD01-71521H(W/B)
- 3000K TLD01-71522H(W/B)
- 3500K TLD01-71523H(W/B)



1/2照度角 32° Ra97

- 2700K TLD01-71531H(W/B)
- 3000K TLD01-71532H(W/B)
- 3500K TLD01-71533H(W/B)



60

01-series

アジャスタブルダウンライト Standard



COB LED		
■ 枠	アルミダイカスト	塗装
■ 本体	アルミダイカスト	塗装
■ コーン	アルミダイカスト	塗装
■ ミラー	アルミ	鏡面
30° 首振り角	350° 回転角	光源寿命 40000h
		断熱材 施工不可

TYPE-13

	H95		L	H	TZ-8725	非調光	L=175・W=48・H=42
・Φ67・	0.22kg	W	L		TZ-8755	位相	L=175・W=40・H=34

TYPE-7

	H50		L	H	TZ-8732	非調光	L=165・W=40・H=30
・Φ67・	0.14kg	W	L		TZ-8754	位相	L=175・W=40・H=34

Option

■ ガラス	価 格		
	フラットガラス		
	AQD01-FG	¥2,300	★
	デフュージョンガラス		
	AQD01-DFG	¥2,300	★
■ フィルター			
	フラットフィルター		
	AQD01-F	¥1,000	-
	デフュージョンシート		
	AQD01-DFS	¥1,500	-
	フード		
	AQD01-Z(W/B)	¥1,800	-

★記載のオプションはフードが別途必要です。

※ 4000Kは受注対応品 ※ P23掲載のトリム/スクリューには装着できませんのでご注意ください。

※ 型番の見方・適合調光器はP97-P98をご参照ください

TYPE-13


本体価格

¥13,500

		消費電力	電源装置価格	セット価格
非調光 100/200/242V	TZ-8725	14.7W	¥6,500	¥20,000
PWM調光	-			
位相調光 100V専用	TZ-8755	16.2W	¥10,000	¥23,500


1/2照度角 18° Ra97

- 2700K TLD01-72311H(W/B)
- 3000K TLD01-72312H(W/B)
- 3500K TLD01-72313H(W/B)




1/2照度角 27° Ra97

- 2700K TLD01-72321H(W/B)
- 3000K TLD01-72322H(W/B)
- 3500K TLD01-72323H(W/B)



1/2照度角 31° Ra93

- 2700K TLD01-72331H(W/B)
- 3000K TLD01-72332H(W/B)
- 3500K TLD01-72333H(W/B)



TYPE-7


本体価格

¥13,000

		消費電力	電源装置価格	セット価格
非調光 100V専用	TZ-8732	8.3W	¥6,000	¥19,000
PWM調光	-			
位相調光 100V専用	TZ-8754	9.9W	¥9,500	¥22,500


1/2照度角 18° Ra97

- 2700K TLD01-71311H(W/B)
- 3000K TLD01-71312H(W/B)
- 3500K TLD01-71313H(W/B)



1/2照度角 27° Ra97

- 2700K TLD01-71321H(W/B)
- 3000K TLD01-71322H(W/B)
- 3500K TLD01-71323H(W/B)



1/2照度角 31° Ra93

- 2700K TLD01-71331H(W/B)
- 3000K TLD01-71332H(W/B)
- 3500K TLD01-71333H(W/B)

