

85

series-03

ウォールウォッシャーダウンライト TYPE-WW



COB LED


■ 枠 アルミダイカスト 塗装

■ 本体 アルミダイカスト 塗装

■ レンズ アクリル

光源寿命
40000h断熱材
施工不可

受注対応品



TYPE-13



H115

Φ92 0.60kg



W L

TZ-8725

TZ-8743K

TZ-8755

非調光 L=175・W=48・H=42

PWM L=228・W=63・H=46

位相 L=175・W=40・H=34

TYPE-13

本体価格

¥19,000


		消費電力	電源装置価格	セット価格
非調光 100/200/242V	TZ-8725	14.8W	¥6,500	¥25,500
PWM調光 100/200/242V	TZ-8743K	16.9W	¥12,000	¥31,000
位相調光 100V専用	TZ-8755	15.7W	¥10,000	¥29,000

Ra97


2700K TLD03-92411H(W/B)

3000K TLD03-92412H(W/B)

3500K TLD03-92413H(W/B)




壁面から600mm




定格光束 660Lm (44.5 Lm/W) ※一台当たり

壁面から900mm




定格光束 660Lm (44.5 Lm/W) ※一台当たり

壁面から600mm



定格光束 660Lm (44.5 Lm/W) ※一台当たり

壁面から900mm



定格光束 660Lm (44.5 Lm/W) ※一台当たり

※ 2400K/4000Kは受注対応品

※ P51掲載のトリム/スリットには装着できませんのでご注意ください。

※ 型番の見方、適合調光器はP97-P98をご参照ください