

85

series-03
アジャスタブルダウンライト Standard

受注対応品

COB LED

■枠

アルミダイカスト

塗装

■本体

アルミダイカスト

塗装

■コーン

アルミダイカスト

塗装

■ミラー

アルミ

鏡面

45°
首振り角

360°
回転角

光源寿命
40000h

断熱材
施工不可

TYPE-30

H145

•Φ92•

0.55kg

W

L

H

TZ-8733

TZ-8740K

非調光

PWM

L=229・W=53・H=44

L=267・W=63・H=46

TYPE-22

H111

•Φ92•

0.41kg

W

L

H

TZ-8728

TZ-8746K

非調光

PWM

L=206・W=51・H=41

L=228・W=63・H=46

TYPE-17

H111

•Φ92•

0.41kg

W

L

H

TZ-8727

TZ-8744K

非調光

PWM

L=206・W=51・H=41

L=228・W=63・H=46

Option			
■ガラス	価 格		
フラットガラス AD03-FG	¥2,500	★	
ディフュージョンガラス AD03-DFG	¥2,500	★	
スプレッドガラス AD03-SG	¥3,800	★	
■フィルター	注意：フィルター類はTYPE30には装着不可		
フラットフィルター AD03-F	¥1,000	-	
ディフュージョンシート AD03-DFS	¥1,500	-	
スプレッドシート※1 AD03-SF	¥3,800	★	
透明ガラスと組み合わせて装着<セット価格>			
ハニカムルーバー AD03-HL	¥7,000	★	
フード AD03-Z(W/B)	¥2,000	-	

★記載のオプションはフードが別途必要です。

※1 スプレッドシートは反射板/透明ガラス/スプレッドシート/フードの順番で装着

※ 2400K/4000Kは受注対応品

※型番の見方、適合調光器はP97-P98をご参照ください

TYPE-30		消費電力	電源装置価格	セット価格
非調光	TZ-8733	35.7W	¥11,000	¥30,000
PWM調光	TZ-8740K	36.4W	¥15,000	¥34,000
位相調光	-			

1/2照度角 14° Ra97

■ 2700K TLD03-75911H(W/B)

■ 3000K TLD03-75912H(W/B)

■ 3500K TLD03-75913H(W/B)

1/2照度角 17° Ra97

■ 2700K TLD03-75921H(W/B)

■ 3000K TLD03-75922H(W/B)

■ 3500K TLD03-75923H(W/B)

1/2照度角 22° Ra97

■ 2700K TLD03-75931H(W/B)

■ 3000K TLD03-75932H(W/B)

■ 3500K TLD03-75933H(W/B)

1/2照度角 26° Ra97

■ 2700K TLD03-75941H(W/B)

■ 3000K TLD03-75942H(W/B)

■ 3500K TLD03-75943H(W/B)

1/2照度角 34° Ra97

■ 2700K TLD03-75951H(W/B)

■ 3000K TLD03-75952H(W/B)

■ 3500K TLD03-75953H(W/B)

TYPE-22		消費電力	電源装置価格	セット価格
非調光	TZ-8728	27.2W	¥9,500	¥26,500
PWM調光	TZ-8746K	27.3W	¥14,000	¥31,000
位相調光	-			

1/2照度角 14° Ra97

■ 2700K TLD03-74911H(W/B)

■ 3000K TLD03-74912H(W/B)

■ 3500K TLD03-74913H(W/B)

1/2照度角 17° Ra97

■ 2700K TLD03-74921H(W/B)

■ 3000K TLD03-74922H(W/B)

■ 3500K TLD03-74923H(W/B)

1/2照度角 22° Ra97

■ 2700K TLD03-74931H(W/B)

■ 3000K TLD03-74932H(W/B)

■ 3500K TLD03-74933H(W/B)

1/2照度角 26° Ra97

■ 2700K TLD03-74941H(W/B)

■ 3000K TLD03-74942H(W/B)

■ 3500K TLD03-74943H(W/B)

1/2照度角 34° Ra97

■ 2700K TLD03-74951H(W/B)

■ 3000K TLD03-74952H(W/B)

■ 3500K TLD03-74953H(W/B)

TYPE-17		消費電力	電源装置価格	セット価格
非調光	TZ-8727	21.4W	¥8,000	¥25,000
PWM調光	TZ-8744K	21.7W	¥13,000	¥30,000
位相調光	-			

1/2照度角 14° Ra97

■ 2700K TLD03-73911H(W/B)

■ 3000K TLD03-73912H(W/B)

■ 3500K TLD03-73913H(W/B)

1/2照度角 17° Ra97

■ 2700K TLD03-73921H(W/B)

■ 3000K TLD03-73922H(W/B)

■ 3500K TLD03-73923H(W/B)

1/2照度角 22° Ra97

■ 2700K TLD03-73931H(W/B)

■ 3000K TLD03-73932H(W/B)

■ 3500K TLD03-73933H(W/B)

1/2照度角 26° Ra97

■ 2700K TLD03-73941H(W/B)

■ 3000K TLD03-73942H(W/B)

■ 3500K TLD03-73943H(W/B)

1/2照度角 34° Ra97

■ 2700K TLD03-73951H(W/B)

■ 3000K TLD03-73952H(W/B)

■ 3500K TLD03-73953H(W/B)

85

series-03
アジャスタブルダウンライト Standard

COB LED

■ 枠

アルミダイカスト

塗装

■ 本体

アルミダイカスト

塗装

■ コーン

アルミダイカスト

塗装

■ ミラー

アルミ

鏡面

45°
首振り角

360°
回転角

光源寿命
40000h

断熱材
施工不可

受注対応品

TYPE-13

本体価格
¥15,000

TYPE-13

H84

0.28kg

W

L

TZ-8725

非調光 L=175・W=48・H=42

TZ-8743K

PWM L=228・W=63・H=46

TZ-8755

位 相 L=175・W=40・H=34

TYPE-7

H67

0.20kg

W

L

TZ-8732

非調光 L=165・W=40・H=30

TZ-8754

位 相 L=175・W=40・H=34

Option


■ ガラス		価 格	
	フラットガラス AD03-FG	¥2,500	★
	ディフュージョンガラス AD03-DFG	¥2,500	★
	スプレッドガラス AD03-SFG	¥3,800	★
■ フィルター 注意：フィルター類はTYPE30には装着不可			
	フラットフィルター AD03-F	¥1,000	-
	ディフュージョンシート AD03-DFS	¥1,500	-
	スプレッドシート※1 AD03-SF	¥3,800	★
透明ガラスと組み合わせて装着<セット価格>			
	ハニカムルーバー AD03-HL	¥7,000	★
	フード AD03-Z(W/B)	¥2,000	-

★記載のオプションはフードが別途必要です。
※1 スプレッドシートは反射板/透明ガラス/スプレッドシート/フードの順番で装着
※ 2400K/4000Kは受注対応品
※ 型番の見方、適合調光器はP97-P98をご参照ください

		消費電力	電源装置価格	セット価格
非調光 100/200/242V	TZ-8725	15.2W	¥6,500	¥21,500
PWM調光 100/200/242V	TZ-8743K	16.9W	¥12,000	¥27,000
位相調光 100V専用	TZ-8755	15.9W	¥10,000	¥25,000


1/2照度角 14° Ra97

- 2700K TLD03-72911H(W/B)
- 3000K TLD03-72912H(W/B)
- 3500K TLD03-72913H(W/B)




1/2照度角 17° Ra97

- 2700K TLD03-72921H(W/B)
- 3000K TLD03-72922H(W/B)
- 3500K TLD03-72923H(W/B)




1/2照度角 22° Ra97

- 2700K TLD03-72931H(W/B)
- 3000K TLD03-72932H(W/B)
- 3500K TLD03-72933H(W/B)




1/2照度角 26° Ra97

- 2700K TLD03-72941H(W/B)
- 3000K TLD03-72942H(W/B)
- 3500K TLD03-72943H(W/B)



1/2照度角 34° Ra97

- 2700K TLD03-72951H(W/B)
- 3000K TLD03-72952H(W/B)
- 3500K TLD03-72953H(W/B)




TYPE-7

本体価格
¥14,500

		消費電力	電源装置価格	セット価格
非調光 100V専用	TZ-8732	8.1W	¥6,000	¥20,500
PWM調光	-			
位相調光 100V専用	TZ-8754	9.9W	¥9,500	¥24,000


1/2照度角 14° Ra97

- 2700K TLD03-71911H(W/B)
- 3000K TLD03-71912H(W/B)
- 3500K TLD03-71913H(W/B)




1/2照度角 17° Ra97

- 2700K TLD03-71921H(W/B)
- 3000K TLD03-71922H(W/B)
- 3500K TLD03-71923H(W/B)




1/2照度角 22° Ra97

- 2700K TLD03-71931H(W/B)
- 3000K TLD03-71932H(W/B)
- 3500K TLD03-71933H(W/B)



1/2照度角 26° Ra97

- 2700K TLD03-71941H(W/B)
- 3000K TLD03-71942H(W/B)
- 3500K TLD03-71943H(W/B)



1/2照度角 34° Ra97

- 2700K TLD03-71951H(W/B)
- 3000K TLD03-71952H(W/B)
- 3500K TLD03-71953H(W/B)

