

85

series-13

アジャスタブルダウンライト Glareless TEITEN



mirror cone



受注対応品

mirror cone



white cone

COB LED

- 枠アルミダイカスト塗装
- 本体アルミダイカスト塗装
- コーンアルミダイカストクローム/塗装
- ミラーアルミ鏡面

30°
首振り角

360°
回転角

光源寿命
40000h

断熱材
施工不可

定点構造




TYPE-22



H150

・Φ92・

0.51kg



W

L

H

TZ-8728

非調光

L=206・W=51・H=41

TZ-8746K

PWM

L=228・W=63・H=46


TYPE-17



H150

・Φ92・

0.51kg



W

L

H

TZ-8728

非調光

L=206・W=51・H=41

TZ-8746K

PWM

L=228・W=63・H=46

Option

■ ガラス	価 格
 フラットガラス	
AD01-FG	¥2,300 ★
 デイフュージョンガラス	
AD01-DFG	¥2,300 ★
 フード	
AD01-ZB	¥1,800 -

★記載のガラスはフードが別途必要です。
フィルターガラスはTEITEN TYPE-22/TYPE-17には装着不可

TYPE-22


本体価格
¥26,000

		消費電力	電源装置価格	セット価格
非調光 100/200/242V	TZ-8728	26.0W	¥9,500	¥35,500
PWM調光 100/200/242V	TZ-8746K	26.5W	¥14,000	¥40,000
位相調光	-			

1/2照度角 18° Ra97

- mirror cone
- 2700K TLD13-045511H(W/B)
- 3000K TLD13-045512H(W/B)
- 3500K TLD13-045513H(W/B)


- white cone
- 2700K TLD13-045711HW
- 3000K TLD13-045712HW
- 3500K TLD13-045713HW



1/2照度角 26° Ra93

- mirror cone
- 2700K TLD13-045521H(W/B)
- 3000K TLD13-045522H(W/B)
- 3500K TLD13-045523H(W/B)


- white cone
- 2700K TLD13-045721HW
- 3000K TLD13-045722HW
- 3500K TLD13-045723HW



1/2照度角 33° Ra93

- mirror cone
- 2700K TLD13-045531H(W/B)
- 3000K TLD13-045532H(W/B)
- 3500K TLD13-045533H(W/B)

- white cone
- 2700K TLD13-045731HW
- 3000K TLD13-045732HW
- 3500K TLD13-045733HW



TYPE-17


本体価格
¥26,000

		消費電力	電源装置価格	セット価格
非調光 100/200/242V	TZ-8727	20.9W	¥8,000	¥34,000
PWM調光 100/200/242V	TZ-8744K	21.1W	¥13,000	¥39,000
位相調光	-			

1/2照度角 18° Ra97

- mirror cone
- 2700K TLD13-035511H(W/B)
- 3000K TLD13-035512H(W/B)
- 3500K TLD13-035513H(W/B)


- white cone
- 2700K TLD13-035711HW
- 3000K TLD13-035712HW
- 3500K TLD13-035713HW



1/2照度角 26° Ra93

- mirror cone
- 2700K TLD13-035521H(W/B)
- 3000K TLD13-035522H(W/B)
- 3500K TLD13-035523H(W/B)


- white cone
- 2700K TLD13-035721HW
- 3000K TLD13-035722HW
- 3500K TLD13-035723HW



1/2照度角 33° Ra93

- mirror cone
- 2700K TLD13-035531H(W/B)
- 3000K TLD13-035532H(W/B)
- 3500K TLD13-035533H(W/B)

- white cone
- 2700K TLD13-035731HW
- 3000K TLD13-035732HW
- 3500K TLD13-035733HW



※ 4000Kは受注対応品

※ ブラックコーン受注対応品

※ 型番の見方、適合調光器はP97-P98をご参照ください

85



white cone

■ 枠	アルミダイカスト	塗装
■ 本体	アルミダイカスト	塗装
■ コーン	アルミダイカスト	クローム/塗装
■ ミラー	アルミ	鏡面

30° 360° 光源寿命 断熱材
首振り角 回転角 40000h 施工不可

 H120
◀ Φ92 ▶ 0.38kg

H120

◀Φ92▶ 0.38k

A 3D perspective diagram of a rectangular truck. The width of the truck is labeled with the letter 'W' below the front-left corner. The length of the truck is labeled with the letter 'L' below the front-right corner. The height of the truck is labeled with the letter 'H' above the back-right corner.

TZ-8727

TZ-8744K PWM L=228·W=63·H=46

TZ-8744K PWM L=228·W=63·H=46

 H105
◁ Φ92 ▷ 0.32kg

H105

◀Φ92▶ 0.32k

A 3D perspective diagram of a rectangular block. The width of the front face is labeled 'W', the length of the block is labeled 'L', and the height is labeled 'H'.

T7-8732

TZ-8754 位相 L=175・W=40・H=34

TZ-8754 位相 L=175・W=40・H=34

■ ガラス		価 格	
	フラットガラス AD01-FG	¥2,300	★
	ディフュージョンガラス AD01-DFG	¥2,300	★
■ フィルター 注意：フィルター類はTYPE-22/TYPE-17には装着不可			
	フラットフィルター AD01-F	¥800	-
	ディフュージョンシート AD01-DFS	¥1,300	-
	フード AD01-ZB	¥1,800	-

※ 4000Kは受注対応品

※ ブラックコーン受注対応品

※型番の見方、適合調光器はP97-P98をご参照ください

本体価格
¥25,000

		消費電力	電源装置価格	セット価格
非調光 100/200/242V	TZ-8725	14.5W	¥6,500	¥31,500
PWM調光 100/200/242V	TZ-8743K	16.7W	¥12,000	¥37,000
位相調光 100V専用	TZ-8755	15.8W	¥10,000	¥35,000

mirror cone

定格光束 (m)	582	544	605
効率 (m/W)	40.1	37.4	41.6
3000K	451.2	4215	4687
2700K	1128	1054	1172
3500K	501	468	521
0	282	263	293

mirror cone

(a) 26℃ 3000K 2700K 3500K 0
461 3120 2950 3271 1
922 780 737 818 2
1383 347 328 363 3
1845 195 184 204 4
2 1 0 1 2 (m)
定格光(μm) 650 614 682
効率 (lm/W) 46.4 43.8 48.6

mirror cone

(°)	3000K	2700K	3500K	0
59.2	217.8	2057	2282	1
18.5	64.4	514	570	2
1.77	24.2	229	254	3
2370	136	129	143.4	4
	2	1	2	(m)

定格光素(m)	669	701
効率 (m/W)	47.7	50.1

本体価格
¥24,000

		消費電力	電源装置価格	セット価格
非調光 100V専用	TZ-8732	8.1W	¥6,000	¥30,000
PWM調光	-			
位相調光 100V専用	TZ-8754	9.4W	¥9,500	¥33,500

mirror cone

		3000K		2700K		3500K	
(°)	1/2倍照度	18°	2744		2564	2851	0
	1/2倍～1/4倍	19°	686	641	713		1
			305	285	317		2
			172	160	178		3
							4
		2	1	0	1	2	
定格光束 (lm)		349	326	363			
効率 (lm/W)		43.0	40.2	44.7			

mirror cone

(°C)		3000K	2700K	3500K	0
461	26°C 1856	(Lx) 2000 1000 500 200	1755	1946	1
922	27°C 464		439	487	2
1383	206		195	216	3
1845	116		110	122	4
	2	1	0	1	2
定格光束(lm)		378	357	396	
効率(lm/W)		47.8	45.2	50.1	

mirror cone

(φ)
 592 33° 1296
 1185 35° 324
 1777 144
 2370 81
 2 0 1 2
 3000K 2700K 3500K
 0 1000 500 200 100
 1225 1359
 306 340
 136 151
 77 85
 4(m)
 定光率 (lm)
 402 380 422
 50.8 48.1 53.3