## series-03 ベースダウンライト TYPE-GC30<深型グレアカットアングル30°>



#### COB LED ■枠 アルミダイカスト

■本体 アルミダイカスト 塗装 アルミ 鏡面/塗装 ■コーン

塗装

鏡面

■ミラー アルミ

■ガラス ディフュージョンガラス

光源寿命 40000h

断熱材 施工不可



# TYPE-30

本体価格 ¥23,500

		消費電力	電源装置価格	セット価格
非調光 100/200/242V	TZ-8733	33.0W	¥11,000	¥34,500
PWM調光 100/200/242V	TZ-8740K	33.5W	¥15,000	¥38,500
位相調光	-			

## TYPE-30



∢Φ92⊁



非調光 L=229·W=53·H=44 TZ-8733 TZ-8740K PWM L=267·W=63·H=46

#### TYPE-22



H123

0.47kg



TZ-8728 TZ-8746K

非調光 L=206·W=51·H=41 PWM L=228·W=63·H=46

## TYPE-17



H123 0.47ka



TZ-8727 TZ-8744K 非調光 L=206·W=51·H=41 PWM L=228·W=63·H=46

## TYPE-13



H93 0.35kg



非調光 L=175·W=48·H=42 PWM L=228·W=63·H=46 TZ-8743K TZ-8755 位 相 L=175·W=40·H=34

## TYPE-7



H79

TZ-8732 TZ-8754

非調光 L=165·W=40·H=30 位 相 L=175·W=40·H=34

white cone

mirror cone

## 1/2照度角 45° Ra93

1/2照度角 43° Ra93

■2700K TLD03-554541H(W/B) ■3000K TLD03-554542H(W/B) ■3500K TLD03-554543H(W/B)

- ■2700K TLD03-554741HW ■3000K TLD03-554742HW
- ■3500K TLD03-554743HW

				3000K	2700K	3500K	
(φ)	1/2照度角	/		(Lx)	LIGHT	000011	0
787	43°	3512	M	5000 2000	3377	3563	,
	1/2E'-LA	-/-	7)\	1000			ļ'.
1575	48°	878	/ \	500	844	891	2
		/					_
2362	/	390	/		375	396	3
3150		220			212	223	4
:	2	1	0	1 2	2		(m)
	定格光 効率(			2175 65.9	2091 63.3	2206 66.8	

#### 3<u>500K</u> 0 2700K 45° 2792 2946 828 50 736 1656 328 2484 323 185 4

## **TYPE-13**

本体価格 ¥19,500

		消費電力	電源装置価格	せ	ソト価	各
非調光 100/200/242V	TZ-8725	14.4W	¥6,500	¥2	6,00	00
PWM調光 100/200/242V	TZ-8743K	16.0W	¥12,000	¥3	1,50	00
位相調光 100V専用	TZ-8755	14.9W	¥10,000	¥2	9,50	00
■3000K TL[	<b>3° Ra93</b> 003-524541 003-524542 003-524543	H(W/B)	(¢) 787 43 1575 1575 48° 396 2362 176 3150 東格米東(m) 効率((m/W)	3000K (Lx) 1000 500 200 100 1 2	2700K 1523 381 169 95 906 62.8	3500K 1607 402 179 100 4 <sub>(m)</sub> 956 66.3
■3000K TLE	. <b>5° Ra93</b> 003-524741 003-524742	HW	(\$\phi\$) \(\frac{1}{1/2\pi \pi \pi}\) \(\frac{4}{5}\pi\$\) \(\frac{1}{312}\) \(\frac{1}{50}\pi\$\) \(\frac{3}{328}\) \(\frac{1}{2}\frac{1}{45}\) \(\frac{1}{328}\frac{1}{45}\) \(\frac{1}{348}\frac{1}{45}\frace{1}{45}\frac{1}{45}\frac{1}{45}\frac{1}{45}\frac{1}{45}\frac{1}{	3000K (Lx) 1000 500 200 100	2700K 1262 315	3500K 0 1331 1 333 2 148 3

定格光束(lm) 効率(lm/W)

<sup>※ 4000</sup>Kは受注対応品

<sup>※</sup> P51掲載のトリムレス/スクエアフレームには装着できませんのでご注意ください。

#### TYPE-22

本体価格 ¥21,500

#### セット価格 セット価格 電源装置価格 電源装置価格 消費電力 消費電力 非調光 非調光 TZ-8728 24.5W ¥9,500 ¥31,000 TZ-8727 20.0W ¥8,000 ¥29,500 100/200/242V 100/200/242V PWM調光 PWM調光 TZ-8746K 24.9W ¥14,000 ¥35,500 TZ-8744K 20.0W ¥13,000 ¥34,500 100/200/242V 100/200/242V 位相調光 位相調光 mirror cone mirror cone 2700K 3500K O 3500K 0 43° 2112 1/2照度角 43° Ra93 1/2照度角 43° Ra93 43° 2688 2585 2727 787 2031 2142 ■2700K TLD03-544541H(W/B) ■2700K TLD03-534541H(W/B) 1575 48° 1575 48 646 682 508 536 ■3000K TLD03-544542H(W/B) ■3000K TLD03-534542H(W/B) 2362 299 287 303 3 226 238 3 ■3500K TLD03-544543H(W/B) ■3500K TLD03-534543H(W/B) 162 127 134 3150 168 170 132 定格光束(lm) 効率(lm/W) **定格光束(lm)** 効率(lm/W) 1560 63.6 white cone white cone 3500K 0 3500K 0 2700K 2700K (Lx 2000 1000 500 200 1/2照度角 45° Ra93 1/2照度角 45° Ra93 1/2周度第 45° 45° 1768 2138 2256 1700 1793 828 2224 828 ■2700K TLD03-544741HW ■2700K TLD03-534741HW 50° 1656 50° 425 556 535 564 448 442 1656 ■3000K TLD03-544742HW ■3000K TLD03-534742HW 251 3 197 189 200 3 237 247 ■3500K TLD03-544743HW 2484 ■3500K TLD03-534743HW 2484 139 141 111 107 113 4 3313 定格光束(lm) 効率(lm/W) 1474 1555 60.1 63.4 **定格光束(lm)** 効率(lm/W)

**TYPE-17** 

本体価格

¥21,500

## TYPE-7

本体価格 ¥19,000

非調光 100V專用	TZ-8732	消費電力 7.7W	電源装置価格 ¥6,000	セット価格 ¥25,000
PWM調光	-			
位相調光 100V專用	TZ-8754	9.4W	¥9,500	¥28,500
■3000K TLE	<b>3° Ra93</b> 003-514541 003-514542 003-514543	H(W/B)	(Ф) 17周度角 787 433 952 1875 48 238 2362 106 2 1 0 定格光束(Im) 効率 (Im/W)	3000K 2700K 3500K C (1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1
■3000K TLE	<b>5° Ra93</b> 003-514741 003-514742 003-514743	HW	(ф) 1/3用度件 828 45 800 1656 50 200 2484 89 3313 50 2 100 定格光東(Im) 効率(Im/W)	3000K 2700K 3500K 0 1000 769 812 1 100 192 203 2 48 51 4 48 51 4 459 441 466 57.3 60.4

#### series-03 85 ベースダウンライト TYPE-GC30<浅型グレアカットアングル30°>





COB LED

■枠 アルミダイカスト 塗装 ■本体 アルミダイカスト 塗装 アルミ 塗装 ■コーン

ディフュージョンガラス ■ガラス

光源寿命 40000h

断熱材 施工不可

## TYPE-30



H130



非調光 L=229·W=53·H=44 TZ-8733 TZ-8740K PWM L=267·W=63·H=46

## TYPE-22



H95



TZ-8728 TZ-8746K

非調光 L=206·W=51·H=41 PWM L=228·W=63·H=46

## TYPE-17





TZ-8727 TZ-8744K

非調光 L=206·W=51·H=41 PWM L=228·W=63·H=46

### TYPE-13



TZ-8725 TZ-8743K TZ-8755

非調光 L=175·W=48·H=42 PWM L=228·W=63·H=46 位 相 L=175·W=40·H=34

#### TYPE-7



H50

非調光 L=165·W=40·H=30 TZ-8732 TZ-8754 位 相 L=175·W=40·H=34

## TYPE-30

本体価格 ¥21,500

		消費電力	電源装置価格	セ	ット価	挌	
非調光 100/200/242V	TZ-8733	33.0W	¥11,000	¥3	2,50	)0	
PWM調光 100/200/242V	TZ-8740K	33.5W	¥15,000	¥3	6,50	00	
位相調光	-						
mirror cone				3000K	2700K	3500K 0	
1/2照度角 5	<b>7°</b> Ra93		(φ) 1/2県夏州 57° 2288	(Lx) 2000 1000	2200	2321	
	003-554561	` ' '	2171 69° 572	500 200	550	580	
	003-554562	` ' '			244	2	
■ 3500K   LL	003-5545631	H(W/B)	3257 254		137	3	
			4343 143 2 1 0	1 2	137	145 <sub>4</sub>	m)
			<b>定格光束(lm)</b> 効率(lm/W)	2548 77.2	2450 74.2	2585 78.3	,

### **TYPE-13**

本体価格 ¥17,500

非調光 100/200/242V	TZ-8725	消費電力 14.4W	電源装置価格 ¥6,500	セット価格 ¥24,000
PWM調光 100/200/242V	TZ-8743K	16.0W	¥12,000	¥29,500
位相調光 100V専用	TZ-8755	14.9W	¥10,000	¥27,500
■3000K TLE	<b>7° Ra93</b> 003-5245611 003-5245621 003-5245631	H(W/B)	(ф) 1/2用度等 1085 57 1056 1075 1075 1056 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075	3000K 2700K 3500K 0 0 1015 1071 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

<sup>※ 4000</sup>Kは受注対応品

<sup>※</sup> P51掲載のトリムレス/スクエアフレームには装着できませんのでご注意ください。

## **TYPE-22**

本体価格 ¥19,500

セット価格 電源装置価格 消費電力 非調光 TZ-8728 ¥9,500 ¥29,000 24.5W 100/200/242V PWM調光 TZ-8746K 24.9W ¥14,000 ¥33,500 100/200/242V 位相調光 mirror cone 3500K 0 2700K (φ) 1085 1/2原度角 57° 1760 1/2照度角 **57°** Ra93 1692 1785 ■ 2700K TLD03-544561H(W/B) 2171 69° 423 446 ■3000K TLD03-544562H(W/B) 199 3 ■3500K TLD03-544563H(W/B)

110

2 1 0 定格光束(Im) 効率 (Im/W)

112 4

1864 1967 76.0 80.2

1939 79.1

## **TYPE-17**

本体価格 ¥19,500

		消費電力	電源装置価格	セ	ット価	挌
非調光 100/200/242V	TZ-8727	20.0W	¥8,000	¥2	27,50	00
PWM調光 100/200/242V	TZ-8744K	20.0W	¥13,000	¥3	32,50	00
位相調光	-					
mirror cone				3000K	2700K	3500K
1/2照度角 5	7° Ra93		(φ) 1/2用度角 57° 1392	(Lx) 1000 500	1338	1412
■2700K TL[	003-534561	H(W/B)	2171 69° 348	200 100	335	353
■3000K TLE	003-5345621	H(W/B)		1		2
■3500K TL[	003-5345631	H(W/B)	3257 155	$/\!\!-$	149	157
			4343 87	1 2	84	88 <sub>4</sub>
			定格光束(Im) 効率(Im/W)	1519 75.9	1461 73.0	1541 77.0

## TYPE-7

本体価格 ¥17,000

非調光 100V専用	TZ-8732	消費電力 7.7W	電源装置価格 ¥6,000	_	ット価i 23,00	-
PWM調光	-					
位相調光 100V専用	TZ-8754	9.4W	¥9,500	¥2	26,50	00
mirror cone				3000K	2700K	3500K
■3000K TLE	<b>7° Ra93</b> 003-514561 003-514562 003-514563	H(W/B)	1085 57° 924 1085 69° 156 2171 69° 156 4343 39 2 1 0	(Lx) 500 200 100 50	600 150 67 37	158 2 70 3 40 4 (m)
			<b>定格光束(lm)</b> 効率(lm/W)	616 80.0	592 76.9	625 81.1

#### series-03 85 ベースダウンライト TYPE-FC<フレアコーン>



COB LED

■枠 アルミダイカスト 塗装 ■本体 アルミダイカスト 塗装 アルミ ■コーン 塗装

断熱材 施工不可 光源寿命 40000h

### TYPE-30



H137

0.52kg

非調光 L=229·W=53·H=44 TZ-8733 TZ-8740K PWM L=267·W=63·H=46

#### TYPE-22



H102



TZ-8728 TZ-8746K 非調光 L=206·W=51·H=41 PWM L=228·W=63·H=46

## TYPE-17



H102 0.39kg



TZ-8727 TZ-8744K

非調光 L=206·W=51·H=41 PWM L=228·W=63·H=46

#### TYPE-13



H72 0.27kg



TZ-8725 T7-8743K TZ-8755

非調光 L=175·W=48·H=42 PWM L=228·W=63·H=46 位 相 L=175·W=40·H=34

#### TYPE-7



H57

TZ-8732 TZ-8754

非調光 L=165·W=40·H=30 位 相 L=175·W=40·H=34

### TYPE-30

本体価格 ¥20,000


		消費電力	電源装置価格	セ	ット価	挌
非調光 100/200/242V	TZ-8733	35.9W	¥11,000	¥3	31,00	00
PWM調光 100/200/242V	TZ-8740K	36.5W	¥15,000	¥3	35,00	00
位相調光	-					
white cone				3000K	2700K	3500K 0
1/2照度角 5	<b>0</b> ° Ra93		932 50° 1632	(Lx) 2000 1000	1543	1711
■2700K TLE	003-554791	H(W/B)	1865 59° 408	500 200	386	428
■3000K TL[	003-554792	H(W/B)	1865			2
■3500K TL[	003-5547931	H(W/B)	2797 181		171	190
			3730 102	1 2	96	107 4
			定格光束(Im) 効率 (Im/W)	1367	1292 35.9	1433 39.9

## **TYPE-13**

本体価格 ¥14,500

		消費電力	電源装置価格	セット価格
非調光 100/200/242V	TZ-8725	15.1W	¥6,500	¥21,000
PWM調光 100/200/242V	TZ-8743K	16.7W	¥12,000	¥26,500
位相調光 100V専用	TZ-8755	15.5W	¥10,000	¥24,500
white cone				3000K 2700K 3500K
1/2照度角 5			(か) 1/2帆成内 50° 784	(Lx) 500 200 741 822
	003-524791		1865 59° 196	100 50 185 206 2

■3000K TLD03-524792H(W/B) ■3500K TLD03-524793H(W/B)



※ P51掲載のトリムレス/スクエアフレームには装着できませんのでご注意ください。

<sup>※ 4000</sup>Kは受注対応品

## TYPE-22

本体価格 ¥16,500

		消費電力	電源装置価格	セット価格
非調光 100/200/242V	TZ-8728	26.4W	¥9,500	¥26,000
PWM調光 100/200/242V	TZ-8746K	26.5W	¥14,000	¥30,500
位相調光	-			
■3000K TLE	<b>0° Ra93</b> 003-544791l 003-544792l 003-544793l	H(W/B)	(\$\phi\$) \(\begin{array}{c} \text{LYBERS} \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	3000K 2700K 3500K 0 ((Lix) 1000 1225 1359 1 200 306 340 2 136 151 3 77 85
			2 1 0 定格光束(lm) 効率(lm/W)	1 2 (r 1077 1018 1129 40.7 38.5 42.7

## TYPE-17

本体価格 ¥16,500

非調光 100/200/242V	TZ-8727	消費電力 21.1W	電源装置価格 ¥8,000		ット価 24,50	
PWM調光 100/200/242V	TZ-8744K	21.2W	¥13,000	¥2	29,50	00
位相調光	-					
■3000K TLE	<b>0° Ra93</b> 003-5347911 003-5347921 003-5347931	H(W/B)	(φ) 1778 8 8 932 1040 1040 1050 1040 1050 1040 1050 1040 1050 105	3000K (Lx) 1000 500 200 100	2700K 983 246 110 61	3500K 0 1090 1 273 2 122 3 68 4 (m)

## TYPE-7

本体価格 ¥14,000

非調光 100V専用	TZ-8732	消費電力 8.0W	電源装置価格 ¥6,000		セット価格 ¥20,000	
PWM調光	-					
位相調光 100V専用	TZ-8754	9.7W	¥9,500	¥23	,500	
white cone  1/2照度角 50° Ra93  2700K TLD03-514791H(W/B)  3000K TLD03-514792H(W/B)  3500K TLD03-514793H(W/B)			(φ) 1/3所集的 432 932 50 432 1885 59 108 2797 48 3730 27 2 10 定格光東(Im) 効率 (Im/W)	(Lx) 500 200 100 50	700K 3500K 0 408 453 1 102 113 2 45 50 3 26 28 4 (n) 288 320 36.0 39.9	