

125 series-05 アジャスタブルダウンライト Standard



受注対応品




COB LED


■枠	アルミダイカスト	塗装
■本体	アルミダイカスト	塗装
■コーン	アルミダイカスト	塗装
■ミラー	アルミ	鏡面

45° 首振り角	350° 回転角	光源寿命 40000h	断熱材 施工不可
-------------	-------------	----------------	-------------


上下可動機能
TYPE-42



TYPE-33/TYPE-22





TYPE-42





TZ-8736	非調光 L=229・W=53・H=44
TZ-8742K	PWM L=267・W=63・H=46

TYPE-33



TZ-8734	非調光 L=229・W=53・H=44
TZ-8741K	PWM L=267・W=63・H=46

TYPE-22



TZ-8728	非調光 L=206・W=51・H=41
TZ-8746K	PWM L=228・W=63・H=46

Option

■ガラス		価 格	
フラットフィルター	AD05-FG	¥3,300	★
ディフュージョンシート	AD05-DFG	¥3,300	★
■フィルター			
フラットフィルター	AD05-F	¥1,500	-
ディフュージョンシート	AD05-DFS	¥2,000	-
フット*	AD05-Z(W/B)	¥2,000	-

★記載のフット*はフット*が別途必要です。

※ 4000Kは受注対応品

※ 型番の見方、適合調光器はP97-P98をご参照ください


TYPE-42

本体価格
¥27,000

		消費電力	電源装置価格	セット価格
非調光 100/200/242V	TZ-8736	49.5W	¥13,000	¥40,000
PWM調光 100/200/242V	TZ-8742K	50.0W	¥17,500	¥44,500
位相調光	-			


1/2照度角 12° Ra93

- 2700K TLD05-77011H(W/B)
- 3000K TLD05-77012H(W/B)
- 3500K TLD05-77013H(W/B)




1/2照度角 19° Ra93

- 2700K TLD05-77021H(W/B)
- 3000K TLD05-77022H(W/B)
- 3500K TLD05-77023H(W/B)




1/2照度角 28° Ra93

- 2700K TLD05-77031H(W/B)
- 3000K TLD05-77032H(W/B)
- 3500K TLD05-77033H(W/B)



1/2照度角 39° Ra93

- 2700K TLD05-77041H(W/B)
- 3000K TLD05-77042H(W/B)
- 3500K TLD05-77043H(W/B)



本体価格
¥26,000

1/2照度角 12° Ra93

- | (°) | 3000K | 2700K | 3500K | 0 |
|-----|------------------------|-------|-------|---|
| 210 | 12°
1/2照度角
31104 | 29405 | 32613 | 1 |
| 420 | 12°
1/2照度角
7776 | 7351 | 8153 | 2 |
| 630 | 3456 | 3267 | 3624 | 3 |
| 840 | 1944 | 1838 | 2038 | 4 |
| | 2 | 0 | 1 | 2 |
- 定格光束(Lm)
 効率 (lm/W)
- | | | |
|------|------|------|
| 2681 | 2535 | 2811 |
| 66.3 | 62.7 | 69.5 |

	3000K	2700K	3500K	0
(°)				
335	19° 16440	20000 10000 5000	15542	17238
670	19° 4110	3885	4309	
1005	1827	1727	1916	
1340	1028	972	1078	
	2	0	1	2

定格光束(lm)	2843	2688	2981
効率 (lm/W)	70.3	66.5	73.7

(°)	3000K		2700K	3500K	0	
498	28° 1/2°-1.5°	9288	(L _a) 10000 5000 2000	8781	9739	1
997	29°	2322		2195	2435	2
1496		1032		976	1082	3
1995		581		549	609	4
	2	1	2			(m)

定格光量(lm) 2657 2512 2786
 効率 (lm/W) 65.7 62.1 68.9

(φ) 3000K 2700K 3500K 0

708 39° 6336 (L) 5000 2000 6092 6427

1416 42° 1584 1000 500 1523 1607

2124 704 677 714

2832 396 381 402

2 1 0 1 2 (m)

定格光束(Lm) 3098 2979 3143
効率 (lm/W) 84.8 81.6 86.0

本体価格
¥25,000

1/2照度角 12° Ra97

- | (φ) | 3000K | 2700K | 3500K | 0 |
|-----------|-------------------------|-------|-------|-----|
| 210 | 12°
1/2°光源角
22800 | 21554 | 23906 | 1 |
| 420 | 12°
1/2°光源角
5700 | 5389 | 5977 | 2 |
| 630 | 2533 | 2395 | 2656 | 3 |
| 840 | 1425 | 1347 | 1494 | 4 |
| | 2 1 0 1 2 | | | (m) |
| 定格光束(Lm) | 1897 | 1793 | 1989 | |
| 効率 (lm/W) | 72.6 | 68.7 | 76.2 | |

(φ)	3000K		2700K	3500K	0
335	19° 1/12°以上	1800	1155	1232	1
670	19° 1/2°以上	2950	2789	3093	2
1005		1311	1239	1375	3
1340		738	698	774	4
	2	1	0	1	2

定格光束(lm)
効率 (lm/W)

3000K	2700K	3500K
2051	1939	2151
78.5	74.2	82.3













(φ)	3000K		2700K	3500K	0
498	28° 1/2°標準	6720	(Lx) 5000 2000 1000 500	6353	7046
997	29° 1/2°標準	1680		1588	1762
1496		747		706	783
1995		420		397	440
	2	1	0	2	3
	定格光束(Lm)		1903	1999	1995
	効率 (lm/W)		72.9	68.9	76.4

(φ)	1/4波長帯	3000K	2700K	3500K	0
708	39°	4400	(Lx) 5000 2000	4231	4463
1416	42°	1100	1000 500	1058	1116
2124		489		470	496
2832		275		264	279
		2	1	2	4 (m)

定格光束 (lm) 2102 2021 2132
 効率 (lm/W) 86.1 82.8 87.3

05-series OPTION

<TYPE-42 アジャスタブルダウンライト standard 3000K >

ワゴシヨナシ	Flat Filter フラットフィルター	Diffusion Sheet デ ィ ュ ズ ー シ ョ ン シ ー ト
TLD05-77012H  	 	 
TLD05-77022H  	 	 
TLD05-77032H  	 	 
TLD05-77042H  	 	 

イメージ写真<壁から1m/首振り35°>