

60 01-series Mini Maru
ベースダウンライト TYPE-GC20<グレアカットアングル20°>



COB LED
 ■枠 ダイカスト 塗装
 ■本体 ダイカスト 塗装
 ■コーン アルミ クローム/塗装
 ■ミラー アルミ 鏡面

Glare Cut20° 光源寿命 40000h 断熱材 施工不可

60 01-series Mini Maru
ベースダウンライト TYPE-GC30<グレアカットアングル30°>



COB LED
 ■枠 ダイカスト 塗装
 ■本体 ダイカスト 塗装
 ■コーン アルミ クローム/塗装
 ■ミラー アルミ 鏡面

Glare Cut30° 光源寿命 40000h 断熱材 施工不可

TYPE-13
 本体価格
 ¥16,500



Φ67・H94・0.23kg

		消費電力	電源装置価格	セット価格
非調光 100/200/242V	TZ-8725	14.8W	¥7,500	¥24,000
PWM調光 100/200/242V	TZ-8803DP	14.0W	¥17,500	¥34,000
位相調光 100V専用	TZ-8755	15.4W	¥11,000	¥27,500

TYPE-7
 本体価格
 ¥16,000



Φ67・H49・0.15kg

		消費電力	電源装置価格	セット価格
非調光 100/200/242V	TZ-8732	8.2W	¥6,500	¥22,500
PWM調光 100/200/242V	TZ-8802DP	8.7W	¥17,500	¥33,500
位相調光 100V専用	TZ-8754	9.6W	¥10,500	¥26,500

TYPE-13
 本体価格
 ¥16,500



Φ67・H102・0.23kg

		消費電力	電源装置価格	セット価格
非調光 100/200/242V	TZ-8725	14.8W	¥7,500	¥24,000
PWM調光 100/200/242V	TZ-8803DP	14.0W	¥17,500	¥34,000
位相調光 100V専用	TZ-8755	15.4W	¥11,000	¥27,500

TYPE-7
 本体価格
 ¥16,000




Φ67・H57・0.15kg

		消費電力	電源装置価格	セット価格
非調光 100V専用	TZ-8732	8.2W	¥6,500	¥22,500
PWM調光 100/200/242V	TZ-8802DP	8.7W	¥17,500	¥33,500
位相調光 100V専用	TZ-8754	9.6W	¥10,500	¥26,500

1/2照度角 47° Ra93

mirror cone


- 2700K TLD01-522551H(W/B)
- 3000K TLD01-522552H(W/B)
- 3500K TLD01-522553H(W/B)



1/2照度角 47° Ra93

mirror cone


- 2700K TLD01-512551H(W/B)
- 3000K TLD01-512552H(W/B)
- 3500K TLD01-512553H(W/B)



1/2照度角 45° Ra93

mirror cone


- 2700K TLD01-523551H(W/B)
- 3000K TLD01-523552H(W/B)
- 3500K TLD01-523553H(W/B)



1/2照度角 45° Ra93

mirror cone


- 2700K TLD01-513551H(W/B)
- 3000K TLD01-513552H(W/B)
- 3500K TLD01-513553H(W/B)



1/2照度角 47° Ra93

white cone


- 2700K TLD01-522751HW
- 3000K TLD01-522752HW
- 3500K TLD01-522753HW



1/2照度角 47° Ra93

white cone


- 2700K TLD01-512751HW
- 3000K TLD01-512752HW
- 3500K TLD01-512753HW



1/2照度角 47° Ra93

white cone


- 2700K TLD01-523751HW
- 3000K TLD01-523752HW
- 3500K TLD01-523753HW



1/2照度角 47° Ra93

white cone


- 2700K TLD01-513751HW
- 3000K TLD01-513752HW
- 3500K TLD01-513753HW



1/2照度角 47° Ra93

black cone


- 2700K TLD01-522851HB
- 3000K TLD01-522852HB
- 3500K TLD01-522853HB



1/2照度角 47° Ra93

black cone


- 2700K TLD01-512851HB
- 3000K TLD01-512852HB
- 3500K TLD01-512853HB



1/2照度角 47° Ra93

black cone


- 2700K TLD01-523851HB
- 3000K TLD01-523852HB
- 3500K TLD01-523853HB



1/2照度角 47° Ra93

black cone

- 2700K TLD01-513851HB
- 3000K TLD01-513852HB
- 3500K TLD01-513853HB



※ 4000Kは受注対応品
 ※ オプションは装着できません。

※電源サイズ・電源取付必要高さは仕様図またはP91をご参照ください。
 ※DALI調光システム対応電源については弊社までお問合せください。
 ※P21掲載のトリムレス/スクエアフレームには装着できませんのでご注意ください。

■適合調光器

PWM : NQ21506
 位相 : WTC57583(W/F)
 ※調光器詳細はP92を参照ください。

60 01-series Mini Maru
ベースダウンライト TYPE-GC40<グレアカットアングル40°>



COB LED
 ■枠 ダイカスト 塗装
 ■本体 ダイカスト 塗装
 ■コーン アルミ クローム/塗装
 ■ミラー アルミ 鏡面

Glare Cut40° 光源寿命 40000h 断熱材 施工不可

TYPE-13
 本体価格 ¥18,000
 Φ67・H137・0.31kg

		消費電力	電源装置価格	セット価格
非調光 100/200/242V	TZ-8725	15.3W	¥7,500	¥25,500
PWM調光 100/200/242V	TZ-8803DP	15.2W	¥17,500	¥35,500
位相調光 100V専用	TZ-8755	16.6W	¥11,000	¥29,000

TYPE-7
 本体価格 ¥17,500
 Φ67・H92・0.23kg

		消費電力	電源装置価格	セット価格
非調光 100V専用	TZ-8732	8.4W	¥6,500	¥24,000
PWM調光 100/200/242V	TZ-8802DP	9.1W	¥17,500	¥35,000
位相調光 100V専用	TZ-8754	10.2W	¥10,500	¥28,000

1/2照度角 16° Ra97

mirror cone

- 2700K TLD01-524511H(W/B)
- 3000K TLD01-524512H(W/B)
- 3500K TLD01-524513H(W/B)

black cone

- 2700K TLD01-524811HB
- 3000K TLD01-524812HB
- 3500K TLD01-524813HB

距離 (m)	2700K (lm)	3000K (lm)	3500K (lm)
2	454	424	475
1	29.6	27.7	31.0

1/2照度角 16° Ra97

mirror cone

- 2700K TLD01-514511H(W/B)
- 3000K TLD01-514512H(W/B)
- 3500K TLD01-514513H(W/B)

black cone

- 2700K TLD01-514811HB
- 3000K TLD01-514812HB
- 3500K TLD01-514813HB

距離 (m)	2700K (lm)	3000K (lm)	3500K (lm)
2	267	249	280
1	31.7	29.6	33.2

1/2照度角 23° Ra97

mirror cone

- 2700K TLD01-524521H(W/B)
- 3000K TLD01-524522H(W/B)
- 3500K TLD01-524523H(W/B)

black cone

- 2700K TLD01-524821HB
- 3000K TLD01-524822HB
- 3500K TLD01-524823HB

距離 (m)	2700K (lm)	3000K (lm)	3500K (lm)
2	452	422	470
1	31.3	29.3	32.6

1/2照度角 23° Ra97

mirror cone

- 2700K TLD01-514521H(W/B)
- 3000K TLD01-514522H(W/B)
- 3500K TLD01-514523H(W/B)

black cone

- 2700K TLD01-514821HB
- 3000K TLD01-514822HB
- 3500K TLD01-514823HB

距離 (m)	2700K (lm)	3000K (lm)	3500K (lm)
2	262	245	272
1	32.3	30.2	33.6

1/2照度角 31° Ra97

mirror cone

- 2700K TLD01-524531H(W/B)
- 3000K TLD01-524532H(W/B)
- 3500K TLD01-524533H(W/B)

black cone

- 2700K TLD01-524831HB
- 3000K TLD01-524832HB
- 3500K TLD01-524833HB

距離 (m)	2700K (lm)	3000K (lm)	3500K (lm)
2	571	533	593
1	39.6	37.0	41.1

1/2照度角 31° Ra97

mirror cone

- 2700K TLD01-514531H(W/B)
- 3000K TLD01-514532H(W/B)
- 3500K TLD01-514533H(W/B)

black cone

- 2700K TLD01-514831HB
- 3000K TLD01-514832HB
- 3500K TLD01-514833HB

距離 (m)	2700K (lm)	3000K (lm)	3500K (lm)
2	334	312	347
1	41.2	38.5	42.8

Option

ガラス	価格	
フラットガラス AD01-FG	¥2,500	★
ディフュージョンガラス AD01-DFG	¥2,500	★
フィルター		
フラットフィルター AD01-F	¥800	-
ディフュージョンシート AD01-DFS	¥1,300	-
ハニカムルーバー AD01-HL	¥6,500	★
ガラスオプションとの併用不可 注意：鏡面に装着する場合ハニカムの模様は照射光に影響します		
フード AD01-ZB	¥2,000	-

★記載のオプションはフードが別途必要です。

■適合調光器 **PWM : NQ21506**
位相 : WTC57583(W/F)
 ※調光器詳細はP92を参照ください。

※ 2400K/4000Kは受注対応品

※電源サイズ・電源取付必要高さは仕様図またはP91をご参照ください。

※DALI調光システム対応電源については弊社までお問合せください。

※P21掲載のトリムレス/スクエアフレームには装着できませんのでご注意ください。