

series-01
スポットライト Standard



COB LED


■本体	アルミ	塗装
■ミラー	アルミ	鏡面

110°
首振り角


360°
回転角

光源寿命
40000h

TYPE-13



ロングフード装着時<OPTION>



Option

■ ガラス

	フラットガラス AS01-FG	¥2,300	★
	ディフュージョンガラス AS01-DFG	¥2,300	★
	スプレッドガラス AS01-SG	¥3,800	★

■ フィルター

	フラットフィルター AS01-F	¥800	-
	ディフュージョンシート AS01-DFS	¥1,300	-
	スプレッドシート AS01-SF	¥3,800	★

	ハニカムルーバー AS01-HL	¥6,500	★
	ロングフォード 29mm AS01-LZ(W/B)	¥1,800	-

	オプションリング		
	AS01-C	¥1,000	-

★記載のオプションはオプションリングが別途必要です。

※ 2400K/4000Kは受注対応品


※型番の見方、適合調光器はP97-P98をご参照ください

TYPE-13

非調光	消費電力	本体価格
電源内蔵100V専用	12.5W	¥26,000


1/2照度角 13° Ra97

- 2700K TLS01-32511H(W/B)
- 3000K TLS01-32512H(W/B)
- 3500K TLS01-32513H(W/B)




1/2照度角 22° Ra97

- 2700K TLS01-32521H(W/B)
- 3000K TLS01-32522H(W/B)
- 3500K TLS01-32523H(W/B)



1/2照度角 32° Ra97

- 2700K TLS01-32531H(W/B)
- 3000K TLS01-32532H(W/B)
- 3500K TLS01-32533H(W/B)




TYPE-13

位相調光	消費電力	本体価格
電源内蔵100V専用	16.6W	¥30,000


1/2照度角 13° Ra97

- 2700K TLS01-32511HDT(W/B)
- 3000K TLS01-32512HDT(W/B)
- 3500K TLS01-32513HDT(W/B)



1/2照度角 22° Ra97

- 2700K TLS01-32521HDT(W/B)
- 3000K TLS01-32522HDT(W/B)
- 3500K TLS01-32523HDT(W/B)



1/2照度角 32° Ra97

- 2700K TLS01-32531HDT(W/B)
- 3000K TLS01-32532HDT(W/B)
- 3500K TLS01-32533HDT(W/B)

