

## ■ 適合調光器最大接続台数

### PWM調光器

Panasonic	■ 定格電圧	AC100～242V
<b>NQ21506</b>	■ 定格容量	15A
	■ 調光範囲	1～100%
	■ 調光器接続台数	5台まで
	■ 接続台数	15A以下
		(連接、断熱施工時は70%以下に低減してください。)
		(調光信号線の総配線長は100m以下)
	■ 適合電線	Φ1.6またはΦ2.0銅単線
	■ 調光信号線	FCPEV相当Φ0.9またはΦ1.2 x 1P

### 位相調光器

Panasonic	■ 定格電圧	AC100V専用
<b>WTC57583(W/F)</b>	■ 定格容量	3.2A
	■ 調光範囲	1～100%
	■ 調光器接続台数	5台まで
	■ 接続台数	3.2A以下
		(2連・3連施工時は80%、4連・5連施工時は50%以下に低減してください。)
	■ 適合電線	Φ1.6またはΦ2.0銅単線

※詳細は調光器メーカーの承認図/取扱説明書並びに弊社の電源仕様図をご確認の上、上限を超えることの無いようにご注意ください。

※調光方式の異なる照明器具と併用不可。調光器の故障及び照明器具への過電圧過電流による故障の原因になります。