

2026年4月発行

## TECHNICAL LIGHT 2026 カタログ 誤表示のお詫びと訂正

2026年4月発行のカタログに下記の誤表示がございました。

お詫びさせていただくとともに、当正誤表をご確認の上、訂正いただきますようお願い致します。

掲載ページ	製品名	該当箇所	誤	正
P15	01-series アジスタブル®ウライトStandard	TYPE-13 位相調光電源TZ-8755の消費電力	16.2W	15.8W
P20	01-series Mini Maru ピンホールアジスタブル®ウライト TYPE-RA25	TYPE-7 非調光電源TZ-8732の価格	¥7,500	¥6,500
P20	01-series Mini Maru ピンホールアジスタブル®ウライト TYPE-RA25	TYPE-7 位相調光電源TZ-8754の価格	¥11,000	¥10,500
P42	13-series アジスタブル®ウライトGlareless TEITEN	Option フラットガラス/デュージュンガラス/ハカム	フード 別途必要	フード 不要
P44	13-series アジスタブル®ウライトDown Spot	Option ロングフードの長さ	21mm	22mm
P70	05-series アジスタブル®ウライトStandard	Option TYPE-42のフィルター類	使用不可	使用可能
P91	電源装置埋込寸法埋込必要高さ	開口寸法	Φ65	Φ60
		埋込必要高さ	下記表参照	下記表参照

## ■電源装置埋込必要高（単位mm）

方式	TYPE	品番	開口寸法							
			Φ60		Φ85		Φ100		Φ125	
			板厚		板厚		板厚		板厚	
			12mm	15mm	12mm	15mm	12mm	15mm	12mm	15mm
非調光	TYPE-7	TZ-8732	90	100	55	60	45	50	-	-
	TYPE-13	TZ-8725	150	155	90	95	75	80	-	-
	TYPE-17	TZ-8727	-	-	105	110	85	90	-	-
	TYPE-22	TZ-8728	-	-	105	110	85	90	65	85
	TYPE-30	TZ-8733	-	-	130	135	-	-	-	-
	TYPE-33	TZ-8734	-	-	-	-	100	105	75	95
	TYPE-42	TZ-8736	-	-	-	-	100	105	75	95
PWM(DP) ・ DALI(DA)	TYPE-7	TZ-8802DP(DA)	185	195	130	135	100	105	-	-
	TYPE-13	TZ-8803DP(DA)	185	195	130	135	100	105	-	-
	TYPE-17	TZ-8804DP(DA)	-	-	130	135	100	105	-	-
	TYPE-22	TZ-8806DP(DA)	-	-	130	135	100	105	80	85
	TYPE-30	TZ-8808DP(DA)	-	-	130	135	-	-	-	-
	TYPE-33	TZ-8809DP(DA)	-	-	-	-	100	105	80	85
	TYPE-42	TZ-8810DP(DA)	-	-	-	-	150	160	110	115
位相	TYPE-7	TZ-8754	105	110	70	75	55	60	-	-
	TYPE-13	TZ-8755	105	110	70	75	55	60	-	-

赤字で記している部分を訂正しております。記載の数字は訂正後の寸法です。